

## Ficha Técnica

### DESCRIPCIÓN

*AquaThinner 30* es un desarrollo especialmente dirigido a aquellas actividades donde se busque reducir significativamente el uso de Solventes de petróleo. *AquaThinner 30* es una decisión ambiental positiva, ya que su fórmula basada en agua, permite sustituir el uso de thinner y otros Solventes peligrosos en operaciones manuales de desengrase de superficies donde se requiera de rápida evaporación del limpiador.

### APLICACIONES

- Limpieza de superficies previa a pintura o a la aplicación de adhesivos
- Limpieza en general de superficies donde se requiera de rápida evaporación
- Motores, contactores.
- Equipo de proceso.
- No afecta plásticos y es noble con la piel del usuario.

### BENEFICIOS

- Producto ecológico
- Alta efectividad en remoción de contaminantes
- Libre de Solventes clorados
- Ahorra hasta un 80% del volumen de Solventes tradicionales

### RECOMENDACIONES DE USO

*AquaThinner 30* está formulado para desgrasar superficies y que sus remanentes se evaporen rápidamente, sin dejar residuos sobre la superficie limpiada.

- Para mejores resultados es recomendado usar en áreas ventiladas.
- Aplique el producto con spray manual.
- Remueva usando un paño seco y limpio.

### DATOS TÉCNICOS:

**Estado físico:** Líquido transparente.

**pH**  $\cong$  9-10

**Densidad**  $\cong$  .95 g/ml @ (20°C)

**Flamabilidad:** Si

**Punto de Flama:** 45°C

**Sustancias incompatibles:** Oxidantes

**Temperatura de trabajo:** Atm.

**Controles especiales:** Evitar ignición

**Almacenamiento:** Entre 0°C y 50°C

**Transporte:** Líquido combustible según OSHA

**HMIS:** 1 en Flamabilidad

1 en Salud

Refiérase a la etiqueta del producto para información adicional. Solicite la hoja de datos de seguridad (MSDS) a [info@dambientales.com](mailto:info@dambientales.com)

INFORMACION COMERCIAL		
Clave	Presentación	Contenido
F01Z50	Spray	500 ml
F01005	Porrón	5 lt
F01020	Porrón	20 Lt
F01200	Tambor	200 Lt